



VALPAIN S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.it

SC 00223

P40

Ficha técnica:

NOMBRE:

GRUPO:

EMPLEO:

CARACTERISTICAS:

SECADO:

CARACTERISTICAS Y

RESISTENCIA:

PREPARACIONE DEL

SOPORTE:

PREPARAZIONE

PRODOTTO:

APLICACION:

P40

producto al agua

para añadir al Artécò 7 ya coloreado para variar el color de las partículas y obtener el Effetto Floreale.

peso específico: 1.020 ± 30 gr/LT. a 20°C

viscosidad: = = =

rendimiento: LT. 0,112 (Gr. 114) para LT. 1 de ARTECO' 7

LT. 0,280 para LT. 2,5 de ARTECO' 7

2 X LT. 0,280 para LT. 5 de ARTECO' 7

colores: colores de la carta

envases: LT. 0,280

en superficie: = = =

repintado: = = =

en profundidad: = = =

Producto estable a la luz y resistente al lavado. Disponible en 11 coloraciones diversas para añadir al Artécò 7 ya coloreado.

= = =

dilución:

listo al uso. Añadir al Artécò 7 y mezclar bien

Proporción de catalizador: = = =

pot life: = = =

sistema: verter el producto P40 en el envase de Artécò 7 ya coloreado y mezclar bien

= = =

numero de capas:

estabilidad: 2 años en envases bien cerrados y nunca abiertos

NOTA:

La temperatura de aplicación debe estar comprendida entre +5°C y +30°C. Lavar las herramientas enseguida después del uso con agua y jabón. Proteger de las heladas.

Ficha nº SC 00223 emitida por el Responsable de Control de Calidad:

Edición nº 2

Febrero 2011