

ESPESANTE NH

Ficha tecnica:

NOMBRE:

ESPESANTE NH

GRUPO:

espesante para Meteore 10, Rococò Stucco Veneziano 500 a la Cal, Rococò Stucco Veneziano 800, Rococò Grassello, Rococò Stucco Veneziano 1000 Lucido directo.

EMPLEO:

añadir a los productos coloreados en los tonos oscuros, en particular en las letras A y B y mezclar bien

CARACTERISTICAS:

peso específico: 1.000 ± 30 gr/LT. a 25°C

viscosidad: = = =

rendimiento: LT. 0,060 para LT. 4 de product coloreado en los tonos A y B

LT. 0,180 para LT. 12 de producto coloreado en los tonos A y B

(las cantidades pueden variar según la viscosidad que queréis obtener)

efecto estetico: = = =

colores: = = =

envases: LT. 0,060 - LT. 0,180

en superficie: = = =

repintado: = = =

en profundidad: = = =

SECADO:

añade viscosidad a los productos coloreados mencionados anteriormente

CARACTERISTICAS Y

RESISTENCIA:

= = =

PREPARACION DEL

SOPORTE:

PREPARACION DEL

PRODUCTO:

dilucion: listo al uso

APLICACION:

sistema: si el producto, una vez densificado, no se aplica inmediatamente, la densidad aumenta con el tiempo dentro de la lata. Por lo tanto, es aconsejable utilizar Espesante NH el mismo día en que se aplicará el producto, siempre verificando que se haya alcanzado la viscosidad deseada; De hecho, la viscosidad puede variar según varios factores, incluyendo la temperatura y la humedad.

estabilidad: 2 años aproximadamente en latas bien cerradas y nunca abiertas

NOTA:

- Las herramientas de trabajo deben lavarse cuidadosamente, después del uso, con agua.

- La temperatura de aplicacion y de consevacion del producto debe ser superior a +5°C e inferior a +30°C.

Ficha n° SC 00282 emitida por el Responsable de Control de Calidad:

Edicion n° 1

Diciembre 2018